



FICHA TÉCNICA

EMPASTE IMPERMEABLE

Permite un buen
recubrimiento y
durabilidad

Recomendado para paredes
interiores o exteriores
con humedad

Ideal para recubrimiento
en diferentes superficies





Empaste blanco

Especialmente recomendado para paredes interiores y/o exteriores donde esté presente la humedad o permanezcan a la interperie, ya que su formulación la hace resistente a la humedad y otros agentes.

Aplicación

- Diluir la resina (líquido) en 6 o 7 litros de agua y mezclar con la funda de empaste Latina hasta obtener una mezcla homogénea.
- La superficie debe estar en el momento de la aplicación libre de grasa o materiales sueltos.
- Aplique con llana dentada mínimo dos manos.
(puede pintarse el área empastada luego de 24 horas)

Rendimiento

- 20 kilos rinden aproximadamente.
- 20 metros cuadrados de superficie aplicando dos manos.

Detalles:

- Color blanco
- Formulado a base de resinas alquídicas y pigmentos de la más alta calidad.
- Esmalte Brillante y Anticorrosivo, que le permiten un buen cubrimiento y durabilidad.
- Ideal para recubrimiento de superficies metálicas, cemento, madera y mampostería.

Para una mayor adherencia, colocar el Esmalte Anticorrosivo con intervalos de 4 horas entre una mano y otra.

Contenido: 20 Kg



**Se puede aplicar
con brocha, rodillo o soplete.**

