



FICHA TÉCNICA

EMPASTE BLANCO INTERIOR

Excelente resultado
como fondo de paredes

Máximo rendimiento
por galón de pintura

Ideal para recubrimiento
de varias superficies





Empaste blanco

Excelentes resultados como fondo de paredes interiores, para un máximo rendimiento por galón de pintura.

Aplicación

- Diluir la resina (líquido) en 6 o 7 litros de agua y mezclar con la funda de empaste Latina hasta obtener una mezcla homogénea.
- La superficie debe estar en el momento de la aplicación libre de grasa o materiales sueltos.
- No aplicar en áreas expuestas a humedad.

Rendimiento

- 20 kilos rinden aproximadamente.
- 20 metros cuadrados de superficie aplicando dos manos.

Detalles:

- Color blanco
- Formulado a base de resinas alquídicas y pigmentos de la más alta calidad.
- Esmalte Brillante y Anticorrosivo, que le permiten un buen cubrimiento y durabilidad.
- Ideal para recubrimiento de superficies metálicas, cemento, madera y mampostería.

Para una mayor adherencia, colocar el Esmalte Anticorrosivo con intervalos de 4 horas entre una mano y otra.

Contenido: 20 Kg



Se puede aplicar con brocha, rodillo o soplete.

